




ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



Barueri, 09 de agosto de 2021.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.002/2021

PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente formulamos a proposta comercial, visando ao fornecimento do objeto referente ao PE 04.002/2021 de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos:

LOTE 8						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11	<p>APARELHO DE ECG: Ofertamos o modelo: ECG 6 PLUS conforme descritivo abaixo:</p> <p>ELETROCARDÍOGRAFO DE UM CANAL ECG-6 Plus, portátil, de 1 canal de impressão, marca Ecafix-FUNBEC, com registro por impressora térmica digital de alta resolução, impressão nos modos Manual e Automático para as sete derivações padrão (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1) com comando manual para as demais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V6). Identificação das derivações, valor da frequência cardíaca e campo para os dados do paciente impressos em papel. Possui display alfanumérico LCD visualização de data, hora, frequência cardíaca em tempo real e derivação selecionada. Possui memória interna que permite a reimpressão do último exame através da função COPIA. Construído com tecnologia digital de processamento de sinais com a frequência de amostragem em 1120 Hz. Possui circuito com amplificador de entrada flutuante, protegido contra descarga de desfibrilador e eletrocautério, ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N, 2N), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Possui conector para entrada de sinal externo, possibilitando o registro de sinais de outro equipamento. Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, bateria interna recarregável.</p> <p>Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 05 vias, 01 Rolo de papel termo sensível de 58mm/30m, 01 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip e 01 Manual de instruções. Dimensões: 8,5 x 25,0 x 31,0 cm. Peso: 2,4 Kg.</p> <p>Registro ANVISA: 80332629002. Fabricação Nacional.</p> <p>MARCA: ECAFIX</p> <p>PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	1	ECAFIX	OF. MOD. ECG 6 PLUS	R\$ 5160,00	R\$ 5160,00
01	<p>OXÍMETRO DE PULSO: Ofertamos o modelo: PC 66B conforme descritivo abaixo:</p> <p>Oxímetro Pulso - PC66B</p> <p>O oxímetro PC-66B é um oxímetro de Pulso/mão com um tela LCD de 2,2" Polegadas exibe na tela os parametros de SpO2, Batimento cardíaco, barra de pulso, Índice de perfusão, pletismograma e indicação de bateria fraca. Design portátil para monitoramento contínuo. Acompanha 1 Cabo para</p>	3	MOBIL	OF. MOD. PC 66B	R\$ 1300,00	R\$ 3.900,00

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Via Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000


TEL: (11)4303-5688/5692/5693/5695 – e-mail: licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE  
MELLO  
INFORMATINI  
FONSECA 2/279



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



transferência de relatório em tempo real para o computador, Sensor de SpO2, adaptador de tomada, manual do usuário Alimentação bivolt automático e através de bateria de lítio recarregável. Alarme sonoro configurável para alertar ao cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima do ideal. Até 384 horas de armazenamento de dados. Baixo consumo de bateria. O Modelo tem a configuração de Adulto e Pediátrico.

GARANTIA: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA O SENSOR SpO2.

ANVISA: 80889469003

Descritivo Comercial

O oxímetro de pulso portátil PC-66B oferece conforto para monitoramento em tempo real, leve e permite que sejam enviados relatórios para análise dos eventos de dessaturação, queda de SpO2, aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Também é possível configurar alarme sonoro e visual para alertar ao enfermeiro, cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima do ideal.

Este equipamento é excelente para você que quer monitorar seus sinais vitais sem causar desconforto, tudo isso por meio de um exame simples e rápido. Pode ser usado em casa, no hospital, em emergências médicas, resgates, na medicina desportiva e também nos estabelecimentos médico-sociais. Ele é clinicamente aprovado e seu visor exibe todos os dados necessários. Com ele é possível ver a taxa de repetição do pulso como histograma.

Oxímetro de Pulso é adequado para uso pessoal em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Irc) ou Insuficiência Cardíaca Congestiva (icc), em hospitais (inclusive uso clínico em medicina interna, cirurgia, anestesia, pediatria, tratamento intensivo, entre outros), em centros de tratamento com oxigênio, em estabelecimentos de assistência, serviços móveis de atendimento de urgência e emergência médica, e em fisioterapia esportiva, podendo ser usado antes e depois de atividades esportivas.

Modelos padrões:

MBOX-66B-ADULTO -oxímetro de pulso PC-66B com sensor adulto tipo clip.

MBOX-66B-NEONATO - oxímetro de pulso PC-66B com sensor neonatal em silicone médico.

Opcional: modelo pediátrico tipo clip.

Características:

Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos

SpO2 variação de tela: 35%-99%

SpO2 acuracidade de medição:  $\leq 3\%$  para SpO2, variação de 70% a 100%.

PR variação de tela: 30-240 bpm

PR acuracidade de medição:  $\pm 2\text{bpm}$  ou  $\pm 2\%$

Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3,70V/500mAh2

Índice de perfusão (PI): 0,2%~20%

Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A

Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II

Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22

Modo de operação: contínua

Tempo de operação contínua (com a tela desligada): 15 horas

GARANTIA: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA O SENSOR SpO2.

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP


Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000

TEI: (11) 4303-5688/5692/5693/5695 – e-mail: licitacao1@esferamaster.com.br



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



03	<p>OTOSCOPIO SIMPLES: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>Otoscópio MD® Omni 3000 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O MD® Omni 3000 é um otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido</li> <li>• Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem</li> <li>• Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência</li> <li>• Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).</li> <li>• Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos</li> <li>• Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado</li> <li>• Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso</li> <li>• Acionamento através de botão liga/desliga integrado</li> <li>• Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA</li> <li>• Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000</li> <li>• Não contém látex</li> </ul> <p>Kit sobressalente que acompanha o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 Espéculos em diversos tamanho</li> <li>• 01 Estojo Macio MD®</li> </ul> <p>Acessórios Opcionais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pera de insuflação para Otoscópio MD®</li> <li>• Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm) MD</li> <li>• Espéculos Auriculares Descartáveis 2.5mm c/250 MD®</li> <li>• Espéculos Auriculares Descartáveis 4.0mm c/250 MD®</li> <li>• Dispensador para Espéculos MD®</li> <li>• Estojo Rígido MD®</li> <li>• Estojo Macio MD®</li> <li>• Iluminador de garganta MD®</li> </ul> <p>Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento</li> <li>• Lâmpada LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido</li> <li>• Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões</li> <li>• Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes</li> <li>• Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem</li> </ul> <p>Informações Técnicas</p> <p>Transmissão da luz: Fibra Óptica</p> <p>Lâmpada: LED</p> <p>Vida útil do LED: 50.000 horas</p> <p>Temperatura de cor do LED: 5.500k</p> <p>Material da cabeça: ABS e Aço Inox</p> <p>Material do cabo: Metal</p> <p>Acabamento do cabo: Termoplástico</p> <p>Tensão: 2.5V</p> <p>Alimentação: 2 pilhas AA</p> <p>Botão Liga/Desliga: Possui</p> <p>Clip de bolso: Possui</p> <p>Lente de aumento: 3 vezes</p> <p>Comprimento total: 16,2cm</p> <p>Peso total: 85g</p> <p>Garantia do equipamento: 1 ano</p> <p>Certificações</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2)</li> <li>• ANVISA: 80070210012</li> <li>• FDA U.S. – Food and Drug Administration</li> </ul>	5	MD	OF. MOD. OMNI 3000	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
----	--	---	----	--------------------	------------	--------------

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Via Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000


TEL: (11)4303-5688/5692/5693/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO  
ilustração de fundo  
 de: J. P. MANDUCCI  
 e: J. P. MANDUCCI



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.119



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE 0120</li> <li>• ISO 13485</li> <li>• ISO 9001</li> </ul>					
04	<p>CAMARA CONSV: Ofertamos o modelo: CVS 120 conforme descritivo abaixo: -</p> <p>Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue  MODELO: CSV 120 MARCA: ELBER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade: 120 litros Dimensões: 1100 mm x 600 mm x 590 mm</li> <li>• Gabinete interno em chapa de aço inoxidável</li> <li>• Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca;</li> <li>• Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado;</li> <li>• Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC. Com abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético e Gaxeta dupla nos quatro lados.</li> <li>• Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, com 40 mm espessura;</li> <li>• Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.</li> <li>• Equipada com chassi metálico com pés reguláveis;</li> <li>• Duas gavetas em aço inoxidável deslizantes com corredeiras telescópicas de fácil manuseio com sistema de contra porta em acrílico transparente;</li> <li>• Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações;</li> <li>• O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno;</li> <li>• Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a);</li> <li>• Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta;</li> <li>• Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica;</li> <li>• Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho);</li> <li>• Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; * Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora.</li> </ul>	1	ELBER	OF. MOD. CVS 120	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Via Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000


TEL: (11)4303-5688/5692/5693/5695 – e-mail: licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO INFANTINI WELIC INFANTINI Assinatura de termo de homologação



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



	<p>Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados;          leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura;</li> <li>• Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado, porta aberta e falta de energia dotado de bateria recarregável;</li> <li>• É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel;</li> <li>• Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura;</li> <li>• Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia;</li> <li>• Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável</li> </ul> <p>COM UMA MEMÓRIA DE 7 DIAS DE ARMAZENAMENTO. Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação;</li> <li>• Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;</li> <li>• Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica;</li> <li>• Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.</li> <li>• Sistema de emergência: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 24 sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.</li> <li>• Chave geral de alimentação liga/desliga;</li> <li>• Tensão 110 ou 220 Volts 50/60 Hz (á definir) Não é bivolt automático.</li> </ul> <p>Certificado AFE ANVISA - Certificado ISO 13485 e possui registro na ANVISA Classe II.</p> <p>Anvisa: 80698750002</p>					
10	<p>DETECTOR FETAL: Ofertamos o modelo: MS 101 conforme descritivo abaixo:</p> <p>Detectores Cardíofetais Portátil MS101 (ANVISA:</p>	3	SIGMED	OF. MOD. MS 101	R\$ 360,00	R\$ 1.081,00

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Via Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000


TEF: (11)4303-5688/5692/5693/5695 – e-mail: licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA 2727932



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



<p>80119309004)</p> <p>O Mini-Sonar MS101 é um equipamento de alta sensibilidade utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema Doppler.</p> <p>O sistema Doppler consiste na transmissão de uma onda ultrasônica de baixa intensidade, através do transdutor, para dentro do corpo. Esta onda é refletida pelos movimentos cardíacos ou sanguíneos de veias e artérias e captada pelo mesmo. Estes sinais captados são filtrados, amplificados e apresentados de forma sonora clara pelo alto-falante possibilitando auscultar os movimentos cardíacos ou sanguíneos.</p> <p>O MS101 detecta o coração do feto a partir da 10ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto, diagnosticar gravidez múltipla, morte fetal, e por volta da 24ª semana pode-se localizar a placenta e o cordão umbilical.</p> <p>Produzido dentro de um ótimo padrão de qualidade e tecnologia digital, o MS101 é aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.</p> <p>Especificações técnicas:  Modelo: Portátil  Alimentação: Bateria de 9V alcalina.(não inclusa)  Consumo máximo: 30mA  Liga / desliga: Digital  Controle de volume: Digital (2 níveis)  Gabinete: Caixa Plástica ABS com proteção nociva de respingo  Dimensões: 130 x 62 x 35 mm  Cabo do Transdutor: 1 m  Peso: 230 g  Frequência: 2,37 MHz ± 5%</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 23.950,00 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Garantia: conforme edital

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

- Declaramos ainda que o(s) produto(s) ofertado(s) possuem as características mínimas exigidas, sob pena de desclassificação e demais penalidades cabíveis.

**CADASTRO DA EMPRESA:**

Nome: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: CNPJ: 26.527.362/0001-29

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP

CEP: 06407-000

IE: 206.438.490.113

IM: 3.80324-1

E-mail: [licitacao2@esferamaster.com.br](mailto:licitacao2@esferamaster.com.br)

E-mail: [diretoria@esferamaster.com.br](mailto:diretoria@esferamaster.com.br)


Tel.: (11) 4303-5688

Tel.: (11) 4303-5692/5693



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.11



**CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

Nome: Sr.a VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA,  
Cargo: Diretora;  
RG: nº 17.430.180-7 SSP/SP – Emissão: 03/07/2007;  
CPF nº 272.793.228-67;  
Data de Nascimento: 26/07/1968;  
Estado Civil: Casada;  
E-mail: [licitacao2@esferamaster.com.br](mailto:licitacao2@esferamaster.com.br)  
E-mail: [diretoria@esferamaster.com.br](mailto:diretoria@esferamaster.com.br)  
Tel.: (11) 4303-5688  
Tel.: (11) 4303-5692/5693  
Residente: Al. Jaguaruna nº 36 – Morada dos Lagos Barueri/SP CEP: 06429-240,

BANCO	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1596-2
CONTA CORRENTE	31522-2
IMPOSTO	INCLUSO
FRETE	INCLUSO

VANESSA DE MELLO      Assinado de forma digital por  
INFANTINI              VANESSA DE MELLO INFANTINI  
FONSECA:27279322867      FONSECA:27279322867  
Dados: 2021.08.27 09:11:19 -03'00'

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA  
TITULAR  
RG: 17.430.130-7 SSP/SP  
CPF: 272.793.228-67